

Bulletin: SNCF BB7200

Fabricant: ESU, Numéro d'objet: 56410, Version: V2-R2



Pour la traction des trains de voyageurs et de marchandises sous 1,5 kV système CC Etat français SNCF commande loco électrique 237 échantillons de quatre essieux BB 7200. Les locos développent 4040 kW et atteindre une vitesse maximale de 160 km / h. BB 7261 - 7263 sont capables d'atteindre 200 km / h.

Clé	Les fonctions	fentes sonores	CV de volume	les valeurs de volume
F0	phares directionnels on / off			
F1	Son on / off	1, 2, 23	259, 267, 435	45, 95, 128
F2	airhorn # 1	3	275	128
F3	airhorn # 2	4	283	128
F4	ventilateur	5	291	95
F5	compresseur	6	299	90
F6	temps d'accélération / de freinage, le mode shunting / vitesse de manoeuvre			
F7	crissement courbe du son de marche / arrêt	15	371	128
F8	AUX1			
F9	soupape	9	323	128
F10	signal de conducteur	dix	331	128
F11	coupleur cliquetis	8	315	85
F12	soupape de ponçage	11	339	50
F13	libération de frein	13	355	60
F14	annonce la station # 1	7	307	128
F15	court airhorn	16	379	128
F16	porte d'ouverture / fermeture	12	347	128
F17	clank ferroviaire son on / off	17	387	128
F18	annonce la station # 2	14	363	128
F19	tunnel airhorn	19	403	128
F20	plate-forme de station airhorn	24	443	128
F21	aléatoire sons off / on			
F22	fader son			
F23	désactiver le son de frein de crissement			

i Assurez-vous que l'index CV31 est réglé sur 16 et CV32 d'index est mis à 1 avant de changer un CV de volume.

